

PROTEZIONE DAL FUOCO DI STRUTTURE DI COPERTURA IN LEGNO

- Fino a classe R60 secondo ENV 13381-7
- Classificata B s1 d0 secondo la norma EN 13501-1
- Omologata in Classe 1 di reazione al fuoco
- Protezione e decorazione in un unico prodotto
- Facile di applicare



E' una vernice trasparente intumescente all'acqua.

A temperatura ambiente la vernice rimane stabile, resistente e valorizza la naturale bellezza del legno, ma in caso di incendio rigonfia formando uno spesso strato schiumoso microcellulare che si pone come uno scudo isolante tra la fiamma e il legno.

Soddisfa i più elevati requisiti di protezione dal fuoco:

Certificata e classificata in classe R15, R30, R45 e R60 secondo le norme europee ENV 13381-7 e EN 13501-2 su travi, pilastri, solai portanti e pareti portanti in legno. **(Norma obbligatoria dal 25/9/2012 per S.C.I.A. V.V.F.)**

Certificata in Classe R120 su trave di abete caricata (certificato n. 230508/3007FR dell'Istituto Giordano)

Certificata in Classe R90 su trave di abete caricata (certificato n. 230631/3011FR dell'Istituto Giordano)

Certificata secondo la nuova norma europea EN 13501-1:2005 in Classe B-s1,d0 (miglior risultato sul legno) (certificato n. 12/RC-04 dell'FCBA)

Omologata in Classe 1 di reazione al fuoco dal Ministero dell'Interno (Omologazione n. VA2672PVI100001)

Applicazione

L'applicazione può essere fatta a pennello, a rullo o a spruzzo. La superficie del legno deve essere ben pulita. Se il legno è già verniciato, le vecchie vernici vanno rimosse con carta abrasiva quanto più è possibile. Nel caso in cui rimangano tracce ben visibili di queste vernici è necessario effettuare un test di adesione (quadrettatura) per accertare che non vi siano incompatibilità. Evitare di applicare il prodotto a temperature inferiori a 7°C, perché potrebbe generare difetti estetici.

Finitura

Terminata l'applicazione del fondo, quando questo è ben secco al tatto, occorre applicare una mano di finitura, che dona al legno un caldo effetto cera.

Magazzinaggio

Secchielli in PE da 20 Kg. Si raccomanda di proteggere i secchielli dal gelo e di non lasciarli al sole.

